

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА



Элегантный дизайн

Модный дизайн и упрощенный внешний вид блока делают его идеальным выбором для пользователей. Интегрирующая боковая панель делает весь блок более согласованным.



Удобный монтаж

Для удобства пользователя доступны 6 скоростей вентилятора внутреннего блока.



На стене

На полу

3D подача воздуха

Жалюзи состоят из горизонтальных и вертикальных створок, чтобы охватить большую зону покрытия по краям любых комнат. Более широкий угол раскрытия от 120° для вертикальных жалюзи и до 71° для горизонтальных жалюзи дополнительно подают воздух до пола, что необходимо в режимах обогрева.



Удобный монтаж и техническое обслуживание

Регулировка высоты потолка или настенного монтажа путем простого открытия боковых панелей без необходимости доступа к внутренним частям. Служебные люки не нужны из-за удобного расположения трубопроводов и электрических коробок за панелью возврата воздуха, обслуживания и очистки фильтра в одном и том же отсеке.



Внутренние блоки напольно-потолочного типа



модель			NEX-V17URSCA	NEX-V18URSCA	NEX-V22URSCA	NEX-V24URSCA	NEX-V27URSCB	NEX-V30URSCB	NEX-V38URSCB	NEX-V48URSCC
Питание			AC 1Ф, 220V~240V/50Hz/60Hz							
Мощность	Охлаждение	кВт	5.0	5.6	6.3	7.1	8.4	9.0	11.2	14.2
		БТЕ / ч	17,100	19,100	21,500	24,200	28,700	30,700	38,200	48,500
	Обогрев	кВт	5.6	6.5	7.5	8.5	9.6	10.0	13.0	16.3
		БТЕ / ч	19,100	22,200	25,600	29,000	32,800	34,100	44,400	55,600
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	40	40	70	70	70	80	130	160
	Обогрев	Ватт	40	40	70	70	70	80	130	160
Уровень звукового давления	Потолочный	дБ(А)	39/35/30	39/35/30	45/41/37	45/41/37	43/39/34	45/40/36	51/46/40	50/46/42
	Напольный	дБ(А)	43/38/35	43/38/35	48/44/40	48/44/40	46/41/37	48/43/39	54/49/43	55/50/46
Расход воздуха		м³/мин	13.0/11.0/9.0	13.0/11.0/9.0	16.1/14.0/11.3	16.1/14.0/11.3	18.2/15.2/12.2	19.4/16.3/13.3	24.8/20.5/16.3	33.0/28.0/23.0
Настройка ускорения НН1		м³/мин	14.2	14.2	17.8	17.8	19.8	21.2	27.0	36.0
Настройка ускорения НН2		м³/мин	16.0	16.0	20.0	20.0	22.3	23.5	29.2	37.4
Цвет корпуса			Натуральный белый							
Трубопроводные соединения -			Трубопроводное соединение с накидными гайками							
Трубопровод	Жидкость	мм	Ф 6.35	Ф 6.35	Ф 9.53	Ф 9.53	Ф 9.53	Ф 9.53	Ф 9.53	Ф 9.53
		дюйм	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ	мм	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф 15.88
		дюйм	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Слив конденсата	мм	I.D.32							
Вес	Нетто	кг	31	31	32	32	39	40	41	47
	Брутто	кг	38	38	39	39	46	47	48	56
Размеры	Внешние размеры	В мм	230	230	230	230	230	230	230	230
		Ш мм	990	990	990	990	1285	1285	1285	1580
		Г мм	680	680	680	680	680	680	680	680
	Упаковка	В мм	340	340	340	340	340	340	340	340
		Ш мм	1110	1110	1110	1110	1400	1400	1400	1690
		Г мм	830	830	830	830	830	830	830	830

Примечания:

1. Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность основаны на следующих условиях:

Условия режима охлаждения:

Температура воздуха на входе в помещение: 27°C (80°F DB), 19.0°C (66.2°F W)

Температура воздуха на входе: 35°C DB (95°F DB)

Длина трубопровода: 5.0 метра Разность высот: 0 метров

Условия режима обогрева:

Температура воздуха на входе в помещение: 20°C DB (68°F DB)

Температура воздуха на входе: 7°C DB (45°F DB), 6°C WB(43°F WB)
2. Уровень звукового давления основан на следующих условиях:1.0 м ниже единицы, 1.0 м от решетки для выпуска воздуха. Вышеуказанные данные измерялись в безэховой камере, поэтому отраженный звук должен учитываться при расчетах. При выборе возврата воздуха снизу, звуковое давление будет увеличиваться в соответствии с такими факторами, как режим установки и структура помещения.